


Stalen verdelers

Model Turbo Compact Dubbel Afsluitbaar



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Standaard hydraulisch actief
- Inclusief A-labelpomp
- Snel vullen en ontluichten d.m.v. speciaal voetventiel
- Zeer compacte afmetingen
- Geschikt voor HR-ketels
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op aanvoerbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op retourbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
110261	1-groeps	110264	4-groeps	110267	7-groeps	110270	10-groeps
110262	2-groeps	110265	5-groeps	110268	8-groeps	110271	11-groeps
110263	3-groeps	110266	6-groeps	110029	9-groeps	110272	12-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	4 bar
Maximale testdruk met koud water:	4 bar
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdelers primair:	1 - 6 groeps: 1/2" 7 - 12 groeps: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-2-3-groeps	330	300	135
4-5-6-groeps	440	300	135
7-8-9-groeps	620	300	135
10-11-12-groeps	800	300	135

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter
191851	Gescheiden systeem gemonteerd