


Stalen verdelers

Model stadsverwarming Nuon/Eneco Dubbel Afsluitbaar



Kenmerken

- Hoofd- of bijverwarming
- Conform de eisen van energieleveranciers Nuon en Eneco
- Inclusief keerklep, RTL ventiel en RTL element
- Inclusief A-labelpomp
- Thermostatische ventielen 3/4" euroconus instelbaar/afsluitbaar op retourbalk
- Voetventielen 3/4" euroconus op aanvoerbalk
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Groepen

Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen	Artikelnr.	Groepen
124461	1-groeps	124464	4-groeps	124467	7-groeps	124470	10-groeps
124462	2-groeps	124465	5-groeps	124468	8-groeps	124471	11-groeps
124463	3-groeps	124466	6-groeps	124469	9-groeps	124472	12-groeps

Technische specificaties

Medium:	water of water-glycoloplossingen
Maximaal percentage glycol:	30%
Maximale werkdruk:	4 bar
Maximale testdruk met koud water:	4 bar
Drukklasse:	PN4
Temperatuur instelbereik:	10 - 60 °C
Maximaalbeveiligingsthermostaat:	55 °C
Thermometerschaal:	0 - 60 °C
Aansluiting van de verdeler primair:	1 - 6 groepen: 1/2" 7 - 12 groepen: 3/4"
Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis:	3/4"M - euroconus
Hartafstand tussen de ventielen secundair:	60 mm

Inbouwmaten (mm)

Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte	Groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	355	460	190	7-groeps	655	460	190
2-groeps	355	460	190	8-groeps	715	460	190
3-groeps	415	460	190	9-groeps	775	460	190
4-groeps	475	460	190	10-groeps	835	460	190
5-groeps	535	460	190	11-groeps	895	460	190
6-groeps	595	460	190	12-groeps	955	460	190

Accessoires

Artikelnr.	Omschrijving
190055	Meerprijs mano-/thermometer gemonteerd (0 - 6 bar / 0 °C tot 60 °C) i.p.v. thermometer
650019	Composite geleidebocht 14 - 18 mm
650006	Composite geleidebocht 20 - 22 mm
191840	Kunststof klemthermometer 16 mm
191842	Kunststof klemthermometer 20 mm
190020	Euroconus flowmeter 240 l/u
191829	Automatische ontluucher 1/2" composite
650227	Composite leidingsleutel 27 mm t.b.v. euroconus adapter