



### Kenmerken

- Installatie door één persoon
- Isolierend tegen warmte en geluid
- Voor buis Ø 14 x 2.0 en Ø 16 x 2.0
- Lage opbouwhoogte:
  - 36 mm met noppenplaat met 0 mm isolatie
  - 47 mm met noppenplaat met 11 mm isolatie
  - 71 mm met noppenplaat met 35 mm isolatie

### Advies

- Maximale tegelgrootte: 30 x 30 cm (i.v.m. scheuren van de voegen)
- Niet te gebruiken in vochtige ruimtes (bv. badkamer)

### Technische specificaties

Grootte: ..... 600 x 1.200 x 18 mm  
Oppervlakte: ..... 0,72 m<sup>2</sup>  
R-waarde: ..... 0,047 m<sup>2</sup> K/W



### Droge dekvloerplaat

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopeenheid	Verkoophoeveelheid
640230	Droge dekvloerplaat (0,72 m <sup>2</sup> )	Per stuk	1 stuks
640231	Droge dekvloerplaat (50,4 m <sup>2</sup> )	Per pallet	70 stuks

### Accessoires

Montagelijm (tube 800 gram)  
Benodigd: ± 50 gram per 1 m<sup>2</sup>

Schroeven 17 mm (doos 500 stuks)  
Benodigd: ± 10 stuks per 1 m<sup>2</sup>

Geperforeerd PE-Schuim 3 mm (15 m<sup>2</sup>)  
Akoestische demping onder houten vloeren



Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopeenheid	Verkoophoeveelheid
640232	Montagelijm (800 gram)	Per stuk	1 stuks
640234	Schroeven (500 stuks)	Per doos	500 stuks
640049	Geperforeerd PE-Schuim (15 x 1 m <sup>3</sup> )	Per rol	1 stuks