



# Tackersysteem 10 mm & bevestigingsmaterialen



### Tackersysteem 10 mm

- Zeer geschikt voor renovatieprojecten door lage opbouwhoogte
- Makkelijk te plaatsen door zelfklevende onderkant
- Volgens DIN EN 13163 en DIN 12667
- Met scheurbestendig, gelamineerd en gealuminiseerd PE-folie (DIN EN 1264-4)
- Rasterprint 100 x 100 mm en 50 x 50 mm

### Technische specificaties

Afmeting:	1.600 x 1.200 mm (1,92 m <sup>2</sup> )
Totale dikte:	10 mm
Buisdiameter:	10 - 17 mm
Rasterprint:	100 mm en 50 mm
Materiaal:	geëxpandeerd polystyreen (EPS)
Belastbaar tot:	150 kN/m <sup>2</sup>
Thermische geleiding:	0,035 W/mK
R-waarde:	0,285 m <sup>2</sup> K/W

Artikelnr.	Dikte	Verkopeenheid	Verkoophoeveelheid
640173	10 mm	Per pak	19,2 m <sup>2</sup>
640172	10 mm	Per stuk	1,92 m <sup>2</sup>

### Bevestigingsmaterialen

#### Tackerclips

Artikelnr.	Omschrijving	Verkopeenheid	Verkoophoeveelheid
640174	Tackerclip 10 mm	Per doos	450 stuks
650149	Tackerapparaat	Per stuk	1 stuks