

Zelfklevende noppenplaat t.b.v. buis 10 - 12 mm



De ideale oplossing met een zeer lage opbouwhoogte

De zelfklevende noppenplaat is een ideale oplossing voor renovatiesystemen waarbij slechts een beperkte opbouwhoogte beschikbaar is, denk hierbij aan bv. badkamerrenovaties.

Door gebruik te maken van deze noppenplaten is het mogelijk om een massieve dekvloer te storten met een zeer geringe opbouwhoogte. De vloeibare dekvloer vult de holtes van de noppen en vormt een laag op de buis en hecht op de ondervloer. De afwerkvloer kan vervolgens direct op deze dekvloer worden aangebracht.

Kenmerken

- Zeer lage opbouwhoogte
- Installatie door één persoon
- Naadloos te verleggen
- Zonder isolatie
- Buis Ø 10 x 2.0 en Ø 12 x 2.0
- Kleur: zwart
- Stootvast en beloopbaar dankzij hoge stabiliteit
- Afmeting: 1.050 x 650 x 16 mm (L x B x H)
- Verlegafstand:
50 mm of een veelvoud bij rechte montage
43 of 70 mm of een veelvoud bij diagonale montage

Noppenplaat

Artikelnr.	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
640056	Per stuk	0,6 m ²
640055	Per doos	9,6 m ²
640055	Per pallet	153,6 m ²

Buis

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
221060	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 60M	Per rol	1 rol
221061	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 60M - Pallet	Per pallet	15 rollen
221120	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 120M	Per rol	1 rol
221121	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 120M - Pallet	Per pallet	14 rollen
221240	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 240M	Per rol	1 rol
221241	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 240M - Pallet	Per pallet	13 rollen
221600	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 600M	Per rol	1 rol
221601	5-L PE-RT Type 2 buis 12 x 2.0 / 600M - Pallet	Per pallet	5 rollen

Vloeibare dekvloer

Bij de installatie van deze noppenplaat wordt geadviseerd gebruik te maken van de mortel. Hiermee kan eenvoudig een massieve dekvloer worden aangebracht. De mortel wordt aangemaakt met water en bestaat o.a. uit anhydriet. (Advieshoogte vloeibare dekvloer 35 mm boven op de buis).

Benodigd

Per 1 m² van 1 cm dik is ca. 19 kg mortel nodig.

Kenmerken

- Zeer hoge thermische geleidbaarheid
- Ideaal voor vloerverwarming
- Self-leveling
- Minimale krimp
- Beloopbaar na ca. 24 uur
- Belastbaar na ca. 3 dagen
- Droog na ca. 3 tot 6 weken
- Aanzetten van de verwarming na 7 dagen

Artikelnr.	Omschrijving	Verkoopenheid	Verkoophoeveelheid
640240	Mortel t.b.v. vloeibare dekvloer	Per zak	40 kg

